還在用過時的 OTP 保護帳號？
來看看 FIDO U2F 吧！

Jong-Shian Wu
吳忠憲

我是誰

- 吳忠憲 Jong-Shian Wu
- 台灣大學快速密碼學實驗室
- 密碼學、資訊安全、程式語言、軟體工程

我們平時是如何登入帳號的呢？

(考慮 Web 的例子)

Alice 的電腦

<https://bob.com>

Alice 的電腦

https://bob.com

Alice 的電腦

Client

*Certificate
Authorities*

https://bob.com

Server

憑證私鑰

嘗試建立 TLS 連線

Alice 的電腦

https://bob.com

Alice 的電腦

<https://bob.com>

(做 salted hash 檢查)

Alice 的電腦

https://bob.com

Alice 的電腦

密碼 (明文)

Cookie

用 HTTPS 搭配 Cookie
建立的 Login Session

<https://bob.com>

憑證私鑰

密碼 (打亂後)

Cookie

「密碼」的問題？

1. 被重複使用
2. 不重複且夠亂的密碼容易忘記、輸入不便
3. 密碼明文會暴露於許多地方
4. 一不小心，就可能被「釣走」

Whenever possible, Gandi automatically applies a discount of 15% off the standard price per year for registrations of 3 years or more.

Sunrise? Landrush? GoLive? [Click here](#) to learn more about the **700 new generic TLDs** being released.

Go

drop6ox.com is available

1 year - NT\$425 ▾

Add

Here are some results in other extensions that might interest you.

drop6ox ×

[Hide suggestions](#)

Shopping Cart

Your shopping cart is **empty**

Results :

20 per page ▾

Sort by:

一次性密碼 (OTP) 兩步驟驗證

1. 每 30 秒自動刷新的「一次性」密碼
2. 軟體或硬體實作
3. 密碼與 OTP 同時被偷走的難度較高

OTP 兩步驟驗證的問題？

1. 再次增加麻煩
2. 對稱式架構，秘密金鑰會出現於兩端，須妥善保存
3. OTP 也可以被「釣走」，和密碼一樣

非對稱式（公鑰）認證架構

持有 Alice 私鑰

持有 Alice 公鑰

Challenge:
請對以下資料做數位簽章

`0Azi/Pk+dPLeERyv14UoDU8TV1nD/kciGl9esK1ryPE=`

非對稱式（公鑰）認證架構

持有 Alice 私鑰

持有 Alice 公鑰

最常見的有 RSA 與 ECDSA

1. RSA 支援較廣泛
2. ECDSA 速度較快、消耗更少儲存空間

同等級 RSA 與 ECDSA 金鑰長度比較

AES	RSA	ECDSA
128	3072	256
192	7680	384
256	15360	512

非對稱式（公鑰）認證架構

- 只有「公鑰」、「簽名」會離開客戶端
- 最重要的「私鑰」、「簽章計算」都在本地端進行
- 例一：TLS 的 client-side certificate
- 例二：SSH 的 PubkeyAuthentication 登入
- 許多非常不 user-friendly 的例子

安全性

易用性

安全性

更好的解答？

易用性

於是 FIDO 聯盟出現了

fidoalliance.org

FIDO 聯盟

- 提出跨平台、通用的、高安全強度的身份認證協議
- 更安全、更便利
- 標準化： U2F / UAF / FIDO 2.0

UAF 提供「免密碼」使用者體驗

UAF 將身份認證拆成兩段

使用者

終端設備

手機、平板、筆電
或獨立的硬體設備

遠端服務

某個服務的
遠端伺服器

UAF 將身份認證拆成兩段

UAF 將身份認證拆成兩段

U2F 提供比 OTP 更強的替代品

傳統 OTP 兩步驟身份驗證

使用者

終端設備

手機、平板、筆電

OTP 產生器

軟體、硬體

遠端服務

某個服務的
遠端伺服器

傳統 OTP 兩步驟身份驗證

傳統 OTP 兩步驟身份驗證

U2F 提供第二步身份驗證

使用者

終端設備

手機、平板、筆電

U2F 鑰匙

USB/NFC/BLE

遠端服務

某個服務的
遠端伺服器

U2F 提供第二步身份驗證

U2F 提供第二步身份驗證

目前已經部署 U2F 的知名網站

快速概覽 U2F 運作機制

有三個角色

- U2F Relying Party (有 client 端和 server 端)
- U2F Client (瀏覽器原生實作或擴展)
- U2F Authenticator (如 USB 版的 Yubico Security Key)

有兩個操作流程

1. Registration

使用者想要註冊一個新的 U2F security key

2. Authentication

要求使用者使用註冊過的 U2F security key 證明身份

(AppID, KeyHandle)
=> PrivateKey

RegisterRequest = (Challenge, AppID)
 RegisterResponse = (Challenge, AppID,
 KeyHandle, PublicKey, AttestCert, AttestSig)

為這個 AppID 產生一個新的公鑰密鑰配對，
 以 KeyHandle 為索引儲存在安全晶片上。

RegisterRequest = (Challenge, AppID)

RegisterResponse = (Challenge, AppID, KeyHandle, PublicKey, AttestCert, AttestSig)

為這個 AppID 產生一個新的公鑰密鑰配對，以 KeyHandle 為索引儲存在安全晶片上。

SignRequest = (Challenge, AppID, KeyHandle)
SignResponse = (Challenge, AppID, KeyHandle, AuthCounter, AuthSig)

使用 KeyHandle 對應到的密鑰做數位簽章。
AuthCounter 是隨著操作而不斷遞增的計數器。

U2F 的安全性

- **Web 流量強制使用 HTTPS**

U2F 的安全性

- **Web 流量強制使用 HTTPS**
- **防釣魚：U2F 訊息和瀏覽器所看到的 web origin 綁定**

U2F 的安全性

- **Web 流量強制使用 HTTPS**
- **防釣魚：U2F 訊息和瀏覽器所看到的 web origin 綁定**
- **其實 authenticator 根本不知道你登入了哪個網站**

U2F 的安全性

- **Web 流量強制使用 HTTPS**
- **防釣魚：U2F 訊息和瀏覽器所看到的 web origin 綁定**
- **其實 authenticator 根本不知道你登入了哪個網站**
- **完全沒有 trusted 3rd party 介入，無 OAuth 那種隱私疑慮**

U2F 的安全性

- **Web 流量強制使用 HTTPS**
- **防釣魚：U2F 訊息和瀏覽器所看到的 web origin 綁定**
- **其實 authenticator 根本不知道你登入了哪個網站**
- **完全沒有 trusted 3rd party 介入，無 OAuth 那種隱私疑慮**
- **伺服器不擔心「公鑰」資料被看到，只要確保不被竄改**

U2F 的安全性

- **Web 流量強制使用 HTTPS**
- **防釣魚：U2F 訊息和瀏覽器所看到的 web origin 綁定**
- **其實 authenticator 根本不知道你登入了哪個網站**
- **完全沒有 trusted 3rd party 介入，無 OAuth 那種隱私疑慮**
- **伺服器不擔心「公鑰」資料被看到，只要確保不被竄改**
- **使用者可以用特製的硬體保護 ECDSA 私密金鑰**

U2F 函式庫實作

花一些時間在讀書...

<https://fidoalliance.org/specs/fido-u2f-v1.0-ps-20141009/>

怎麼學新東西最快？

- 讀標準文件
- 買別人做好的產品來試試看（硬體）
- 找 GitHub 上有開源的函式庫來看看

怎麼學新東西最快？

- 讀標準文件
- 買別人做好的產品來試試看（硬體）
- 找 GitHub 上有開源的函式庫來看看

Yubico 已經開源過類似的專案

- <https://github.com/Yubico/python-u2flib-server>
- 不喜歡他包裝的介面
- 不喜歡它依賴的一些外部套件
- 程式碼行數尚未破萬...

怎麼學新東西最快？

- 讀標準文件
- 買別人做好的產品來試試看（硬體）
- 找 GitHub 上有開源的函式庫來看看
- 何不自幹一個函式庫試試看？！

需要什麼

- 大數運算
- 橢圓曲線密碼學
- **ASN.1 與 X.509 的資料結構處理**
- **U2F 標準實作**

第一版的效能

On my laptop	U2F operation	ECDSA
lightu2f (original)	100.0 ms	99.9 ms

第一版的效能

On my laptop	U2F operation	ECDSA
lightu2f (original)	100.0 ms	99.9 ms
OpenSSL (0.9.8zh)	N/A	1.0 ms

第一版的效能

On my laptop	U2F operation	ECDSA
lightu2f (original)	100.0 ms	99.9 ms
OpenSSL (0.9.8zh)	N/A	1.0 ms
OpenSSL (1.0.2h)	N/A	0.1 ms

橢圓曲線核心運算優化

- 蒙哥馬利階梯
- 尋找 U2F 指定曲線 (P-256) 目前最快的階梯演算法

(Memory-Constrained Implementations of Elliptic Curve Cryptography in Co-Z Coordinate Representation)

- 重構、實作新的演算法

4. Rule to add two points with different x -coordinates: Let $(x_1, y_1) \in E(\mathbb{F}_p)$ and $(x_2, y_2) \in E(\mathbb{F}_p)$ be two points such that $x_1 \neq x_2$. Then $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_3, y_3)$, where:

$$x_3 \equiv \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p}, \quad y_3 \equiv \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}, \quad \text{and } \lambda \equiv \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p}.$$

5. Rule to add a point to itself (double a point): Let $(x_1, y_1) \in E(\mathbb{F}_p)$ be a point with $y_1 \neq 0$. Then $(x_1, y_1) + (x_1, y_1) = (x_3, y_3)$, where:

$$x_3 \equiv \lambda^2 - 2x_1 \pmod{p}, \quad y_3 \equiv \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}, \quad \text{and } \lambda \equiv \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \pmod{p}.$$

Algorithm 6 Out-of-place differential addition-and-doubling in projective co- Z coordinate system using $10M + 5S + 13\text{add}$ and 10 registers.

Require: $X_1, X_2, T_D = x_D Z, T_a = aZ^2, T_b = 4bZ^3$

Ensure: X_1, X_2, T_D, T_a, T_b

1. $R_2 \leftarrow X_1 - X_2$ 2. $R_1 \leftarrow R_2^2$ 3. $R_2 \leftarrow X_2^2$ 4. $R_3 \leftarrow R_2 - T_a$ 5. $R_4 \leftarrow R_3^2$ 6. $R_5 \leftarrow X_2 + X_2$ 7. $R_3 \leftarrow R_5 \times T_b$ 1: 8. $R_4 \leftarrow R_4 - R_3$ 9. $R_5 \leftarrow R_5 + R_5$ 10. $R_2 \leftarrow R_2 + T_a$ 11. $R_3 \leftarrow R_5 \times R_2$ 12. $R_3 \leftarrow R_3 + T_b$ 13. $R_5 \leftarrow X_1 + X_2$ 14. $R_2 \leftarrow R_2 + T_a$ 15. $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$	16. $X_2 \leftarrow X_1^2$ 17. $R_2 \leftarrow R_2 + X_2$ 18. $X_2 \leftarrow R_5 \times R_2$ 19. $X_2 \leftarrow X_2 + T_b$ 20. $X_1 \leftarrow R_3 \times X_2$ 21. $X_2' \leftarrow R_1 \times R_4$ 22. $R_2 \leftarrow R_1 \times R_3$ 23. $R_3 \leftarrow R_2 \times T_b$ 24. $R_4 \leftarrow R_2^2$ 25. $R_1 \leftarrow T_D \times R_2$ 26. $R_2 \leftarrow T_a \times R_4$ 27. $T_b \leftarrow R_3 \times R_4$ 28. $X_1 \leftarrow X_1 - R_1$ 29. $T_D \leftarrow R_1$ 30. $T_a \leftarrow R_2$
- 2: **return** $(X_1, X_2, T_D, T_a, T_b)$

第二版的效能

On my laptop	U2F operation	ECDSA
lightu2f (original)	100.0 ms	99.9 ms
OpenSSL (0.9.8zh)	N/A	1.0 ms
OpenSSL (1.0.2h)	N/A	0.1 ms
lightu2f	10.0 ms	9.7 ms

第二版的效能

On my laptop	U2F operation	ECDSA
<code>lightu2f (original)</code>	100.0 ms	99.9 ms
<code>OpenSSL (0.9.8zh)</code>	N/A	1.0 ms
<code>OpenSSL (1.0.2h)</code>	N/A	0.1 ms
<code>lightu2f</code>	10.0 ms	9.7 ms
<code>python-u2flib-server</code>	70.0 ms	0.3 ms

`concise/lightu2f.py`

- 單一檔案套件 (不到 800 行)
- 還需要繼續重構
- 文件待補
- <https://github.com/concise/lightu2f.py>

Registered
Tokens

create_authentication_request()

Request

client-side procedure

Exception

Response

handle_authentication_response()

New
Token

Exception